




TECHNISCHE FICHE BODEMUITRUSTING

SOSICO VLOERPUT MET VERTIKALE UITGANG PVC

| Ø Man | Ø vrouw | kleur | | |  | Afmetingen (mm) | | | | |
|----------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---|-----------------|------|-----|----|-----|
| | | Donkergrijs | Lichtgrijs | Zand | | garde d'eau | Ø De | E | L | H |
| Uitgang : vertikaal | | | | | | | | | | |
| 40 | 32 | | SC403G | | Ja | | 92 | 100 | 25 | 75 |
| 50 | 40 | SC504 | SC504G | SC504S | Ja | 14 | 139 | 150 | 32 | 88 |
| 75 | 63 | SC756 | SC756G | SC756S | Ja | 20 | 179 | 200 | 45 | 110 |
| 90 | 80 | SC908 | SC908G | SC908S | Nee | 26 | 229 | 250 | 52 | 134 |
| 100 | 90 | SC1009 | SC1009G | SC1009S | Nee | 26 | 229 | 250 | 57 | 139 |
| 110 | 100 | SK1110 | SK1110G | SK1110S | Nee | 26 | 229 | 250 | 61 | 146 |
| 110 | 100 | SC1110 | SC1110G | SC1110S | Nee | 50 | 230 | 300 | 61 | 183 |



EIGENSCHAPPEN :

- Ze zijn ontworpen om afvloeiend water van het bodemoppervlak op te vangen. Ze worden gebruikt op terrassen, in binnenplaatsen, kelders, garages, wasserijen, technische lokalen, industrieën, enz.....

OMSCHRIJVING :

- Geïnjecteerd in hard PVC (anti-UV behandeld) in zand, lichtgrijs of donkergrijs, deze vloerputten hebben:
 - *een lichaam dat moet worden afgedicht met een vierkante deksel en een verticale uitlaat.
 - *een versterkt afneembaar deksel
- De afmetingen van de afvoer laten PVC-verbindingen toe, zowel voor mannen als voor vrouwen (zie tabel).